

ELEVATORI COMPONENTI

Castor 150



Dati Tecnici

Capacità di sollevamento	150 kg c.a.
Velocità di sollevamento	20 m/min c.a.
Motore monofase	220 V con verricello integrato
Lunghezza cavo in acciaio	42 mt c.a.

Composizione standard da 10 mt

Elemento di base elettro-galvanizzato	1 mt con motore integrato
Elementi elettro-galvanizzati compresi di viteria	n.4 x 2 mt + curva da 1 mt
Elemento di testa	Presente
Curva per tetti	Regolabile 20°/60° con supporti
Carrello	Standard
Comandi	Telecomando non rimovibile
Sistema di finecorsa	Presente
Piattaforma	n. 2: Universale e Multiuso
Ruote di base per spostamento elevatore	n.2




**PIATTAFORMA
UNIVERSALE**



**PIATTAFORMA
MULTIUSO**




CURVA



**Altezza massima
VERTICALE E INCLINATA**

20mt



**inclinazione
di lavoro**

30°/90°



**Portata massima
150 kg**



**dimensioni
PIATTAFORMA UNIVERSALE**
532 x 500 x 444 mm



**Alimentazione
220 V**

* Le foto e i disegni sono a puro scopo illustrativo passibili di modifiche (senza preavviso)
per esigenze costruttive da parte di casa madre